

# 摇臂

演播室 / 转播车

摇臂



手柄操作部位

TG-13 遥控云台

## TK-53/53L

TK-53/53L 为单人操作的伺服控制摇臂，操作过程中提供高灵活性。该摇臂支持拆解和运输，方便用户在演播室或室外切换使用。用户也可以将其用作遥控云台系统，可取下摇臂的遥控云台和手柄操作部位联合使用。

### 特征

- 简易的单人操作方式
- 手柄操作部位轻松实现遥控云台控制
- 监视器位置俯仰功能(监视器安装角度跟随摇臂俯仰角度变化)
- 坚固耐用，方便运输
- 提供广范围的高低拍摄角度，配合视频制作人员
- 摄像机/镜头保护支撑柱
- 摇臂长度可变 (TK-53⇌TK-53L) (TK-38 是固定长度摇臂)

### 规格

全长	4,010mm(TK-53) / 4,860mm(TK-53L) 最高3,200mm(TK-53) / 4,000mm(TK-53L)
镜头高度	摇臂水平时 1,460mm (当台车高度为1100mm): 最低 178mm
遥控云台	水平角度 $\pm 120^\circ$ 俯仰向上 $60^\circ$ 俯仰向下 $90^\circ$
电源功耗	DC24V $\pm 10\%$ 小于 95W AC100 - 240V $\pm 10\%$ 小于 95W
承重	10kg
自重	94kg(TK-53) / 100kg(TK-53L)
可选摇臂台车	TI-04, TI-08

摇臂